

Route de Cahors 46100 CAMBES
Tél : +33 (0)5 65 40 02 96 - Fax : +33 (0)5 65 40 07 48
www.cmpc-sa.com - E. mail : contact@cmpc-sa.fr

CARNET TUNNEL

NETTOYANT DEGRAISSANT SUPER CONCENTRE
POUR TRAVAUX DIFFICILES



CARACTERISTIQUES

Dissout toutes les graisses et les dépôts d'origine routière.

Produit particulièrement adapté pour le nettoyage des tunnels et des passages souterrains routiers mais aussi pour le décapage des sols industriels.

Sa formule, fortement alcaline, permet de décoller toutes les salissures en un temps record.

Ne présente aucun danger pour les joints et les caoutchoucs.

Biodégradable à plus de 90 % (décret 87-1055 du 24 décembre 1987).

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de 5 à 10 % avec de l'eau (soit 0,5 à 1 litre pour 9 litres d'eau).
- **Application** : autolaveuse, pulvérisateur.

- Appliquer la solution sur la zone à traiter.

- Laisser agir quelques instants.

- Frotter si nécéssaire.

- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas utiliser sur les carrosseries.
Ne pas appliquer sur l'aluminium et les alliages légers.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect :	liquide.
- Couleur :	vert.
- Odeur :	bouquet.
- Densité à 20°C :	> 1.
- pH à 5 % :	13.
- Ininflammable.	







Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 2 / décembre 2009





